



Regione Puglia  
COMUNE DI NEVIANO  
Provincia di Lecce

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL PIANO TERRA DELL'EX EDIFICIO  
SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI", CON DESTINAZIONE FINALE DI  
ASILO NIDO, ADEGUATO AGLI STANDARD PREVISTI NEL  
REGOLAMENTO REGIONALE N.4/2007

## PROGETTO ESECUTIVO



## ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Ufficio Tecnico

Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Rocco Alessandro Verona

**E.6**

Progettista: Dott. Ing. Rocco Alessandro Verona

DATA  
09/2015

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Ristrutturazione edilizia del piano terra del fabbricato sito alla Via Dante Alighieri (ex scuola), con destinazione ad Asilo Nido - Adeguamento agli standard previsti nel Regolamento Regionale n° 4/2007

**COMMITTENTE:** Comune di Neviano

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 006	<p>Realizzazione di pavimentazione modulare in gomma ("pavimentazione antishock" o "pavimento antitrauma" ), compreso di bordo morbido, che protegge dalle cadute. La composizione del pavimento tipo Quadrio viene realizzata con granuli di pneumatico triturati, sminuzzati per poi essere mescolati con colorante e collante. Caratteristiche principali della pavimentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-drenante, antischizzo</li> <li>- antiscivolo, massima aderenza</li> <li>- si adatta al terreno e ai dislivelli</li> <li>- può essere appoggiata su terra, erba, sabbia, cemento, ghiaia, mattonelle, guaina catramata</li> <li>- resistente ad elevati pesi</li> <li>- non devono essere incollate o inchiodate al terreno dato che sono autoposanti facile posa con la semplice pressione della dita</li> </ul> <p>ANALISI <b>euro (cinquanta/00)</b></p>	mq	50,00
Nr. 2 006	<p>Realizzazione di pavimentazione modulare in gomma ("pavimentazione antishock" o "pavimento antitrauma" ), compreso di bordo morbido, che protegge dalle cadute. La composizione del pavimento tipo Quadrio viene realizzata con granuli di pneumatico triturati, sminuzzati per poi essere mescolati con colorante e collante. Caratteristiche principali della pavimentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-drenante, antischizzo</li> <li>- antiscivolo, massima aderenza</li> <li>- si adatta al terreno e ai dislivelli</li> <li>- può essere appoggiata su terra, erba, sabbia, cemento, ghiaia, mattonelle, guaina catramata</li> <li>- resistente ad elevati pesi</li> <li>- non devono essere incollate o inchiodate al terreno dato che sono autoposanti facile posa con la semplice pressione della dita</li> </ul> <p>ANALISI <b>euro (ottantaotto/00)</b></p>	mq	88,00
Nr. 3 007	<p>Fornitura e montaggio di protezione muretto area gioco bimbi con elemento del tipo maxionda della codex o similare, spessore mm. 28 e sviluppo cm. 20+25, da incollarsi al sottofondo con idoneo specifico collante, compreso nel prezzo.</p> <p><b>euro (trentaquattro/50)</b></p>	mq	34,50
Nr. 4 008	<p>Fornitura e posa in opera di pavimentazioni antitrauma viniliche realizzate con materiali di altissima qualità, sicure sia per i bambini che per l'ambiente. Colori atossici e nel rispetto delle normative del settore. Le pavimentazioni saranno costituite da speciali materiali in modo da rendere le pavimentazioni anche drenanti quindi risultano essere antiscivolo, e ottime sia per gli ambienti interni che esterni grazie all'alta resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV e all'usura, inoltre sono pavimentazioni ignifughe e resistono anche agli agenti chimici. Prodotto certificato: con spessore in relazione all'altezza di caduta come stabilito dalla UE secondo normativa EN1177 atossico secondo UNI 11021:2002 per uso in ambiente alimentare secondo UNI 11021:2002 del 01.12.2002</p> <p><b>euro (centootto/00)</b></p>	mq	108,00
Nr. 5 009	<p>Fornitura e posa in opera di rasatura fine di intonaci tradizionali o premiscelati grezzi all'interno e all'esterno, sia stagionati che con la tecnica fresco su fresco, prima della decorazione con pitture e rivestimenti minerali o sintetici a spessore sottile mediante applicazione spatola di rasante bianco monocomponente a base calce - cemento aggregati selezionati a grana fine di marmo di Carrara, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere (tipo PLANITOP 560 della Mapei s.p.a.). il Prodotto dovrà essere applicato a spatola metallica nello spessore massimo di mm. 3 per strato e , successivamente, rifinito con la stessa spatola.</p> <p><b>euro (sette/00)</b></p>	mq	7,00
Nr. 6 010	<p>Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: carteggiatura finale, tinteggiatura a tempera sintetica con almeno due strati successivi dati a pennello o a macchina fino a coprire in modo uniforme l'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p><b>euro (sei/50)</b></p>	mq	6,50
Nr. 7 012	<p>Stilatura sottile dei giunti fra i conci, lisci, o ad elementi ornamentali da eseguire a qualsiasi altezza con malta di calce e polvere di pietra calcarea con resina acrilica, previa scarnificazione e lavaggio dei giunti stessi, in maniera da ottenere un impasto del tutto simile alla pietra, compreso il ritocco finale, con la eliminazione superficiale della malta eccedente, la pulizia, l'onere dei ponti di servizi, la misurazione sarà fatta secondo la proiezione su di un piano parallelo al paramento di fondo, senza tenere conto dell'aumento di superficie prodotto dall'oggetto e dalla conformazione di eventuali elementi decorativi di qualsiasi tipo e forma, per altezze dei filari minore di 25 cm.</p> <p><b>euro (ventiquattro/40)</b></p>	mq	24,40
Nr. 8 013	<p>Trattamento idrorepellente del carparo.....</p> <p><b>euro (dieci/00)</b></p>	mq	10,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9 014	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati, fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola con spessore di circa 1,2÷1,8 mm in ragione di circa 1,8÷2,6 kg di prodotto per metro quadro su fondo opportunamente preparato con fissativo a base di silicato di potassio ed additivi uniformanti in ragione di 0,200 litri per metro quadro. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso la fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (dodici/80)</b>	mq	12,80
Nr. 10 015	Fornitura e posa in opera di giochi per lattanti e divezzi da esterno da collegare su pavimento antishock (questo escluso): 1 scivolo Costituito da torri e/o piattaforme coperte collegate da passerelle, scala o scale per arrampicata, muri di scalata con prese ed altri elementi a scelta del soggetto concorrente. Per bambini di età compresa all'incirca fra i 4/10 anni. 1 altalena doppia Altalena per due con seggiolini aperti, formata da quattro montanti sormontati da una traversa opportunamente dimensionati e realizzati con finiture e materiali idonei. Fornita di seggiolini ergonomici a tavoletta. Le catene dovranno essere in acciaio zincato a piccole maglie. Per bambini di età compresa all'incirca fra i 3/10 anni. 2 molle semplici La superficie della seduta dovrà essere strutturata e ricoperta da uno strato di materiale antiscivolo. La molla dovrà essere in acciaio zincato e verniciato. Apparati decorativi a scelta. Per bambini di età compresa all'incirca fra i 2/6 anni <b>euro (ottomilacinquecento/00)</b>	a corpo	8'500,00
Nr. 11 016	Impianto FTV per edificio civile completo di: - 60 pannelli fotovoltaici da 250 Wp cadauno; - Inverter da 15 kWp; Conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, inclusi i cavi e tubazione, le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pannelli, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. <b>euro (ventiottomila/00)</b>	a corpo	28'000,00
Nr. 12 018	Ristrutturazione completa dei due blocchi servizi esistenti, per essere adeguati all'uso del nuovo asilo nido. L'adeguamento prevede: - Blocco 1 – n. 6 waterini per bimbi, n.3 lavabi, un w.c. per diversamente abili, (completo di porta con senso di apertura verso l'esterno, corrimano perimetrale, apparecchi igienico sanitari ed accessori idonei), una vaschetta per lavare i bambini ed un fasciatoio; - Blocco 2 – n. 6 waterini per bimbi, n.3 lavabi, una vaschetta per lavare i bambini ed un fasciatoio; Compreso inoltre tutte le opere murarie necessarie alle modifiche interne; rifacimento impianti idrico-fogniario - elettrico - riscaldamento. Compreso altresì i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti. Intonaci e pitturazioni delle porzioni di partiti a vista e dei soffitti. Infissi interni ed ogni altro onere e magistero per il completamento dei suddetti blocchi servizi. <b>euro (ventiduemila/00)</b>	a corpo	22'000,00
Nr. 13 019	Lievi modifiche murarie per le nuove destinazioni d'uso degli ambienti. <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 14 020	Delimitazione e sistemazione esterna area gioco, con la formazione di camminamenti perimetrali costituiti da pavimentazione ecologica e da piccole aree di pertinenza sistemate a verde. <b>euro (tremila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 15 021	Adeguamento e modifiche dell'impianto idrico - fogniario. Ad esclusione della sistemazione blocchi servizi. <b>euro (duemilacinquecento/00)</b>	a corpo	2'500,00
Nr. 16 022	Adeguamento dell'impianto termico esistente <b>euro (tremila/00)</b>	a corpo	3'000,00
Nr. 17 023	Adeguamento impianto elettrico, così definito: Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup>  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), montato entro scatola		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a., portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi già predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di distribuzione telefonica posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</p> <p>Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, compreso l'apertura delle tracce la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestingente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'apertura delle tracce, il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. Diametro esterno 25,0 mm<sup>2</sup></p> <p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 2,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm<sup>2</sup></p> <p>Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm<sup>2</sup></p> <p>Fornitura e posa in opera di cavo multipolare con isolante in PVC speciale di qualità T12, guaina in PVC, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II e CEI 20-35, 450/750 V, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a vista e/o sottotraccia, canali porta cavi, ecc, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 3x2,5 mm<sup>2</sup></p> <p>Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 63 mm</p> <p>Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE in PVC rigido tipo medio autoestinguente con o senza spirale gialla, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, compresi eventuali pezzi speciali, (raccordi, curve, ecc.), giunzioni, e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. diametro pari a 110 mm</p> <p>Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato con elastomero sintetico etilepropilenico sotto guaina in PVC, marchio CE e di qualità IMQ o equivalente, tipo unipolare FG7R 0,6/1 kV in opera fascettati su fune d'acciaio già predisposta, in formazione da due o più cavi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. sez. 1 x 25 mm<sup>2</sup></p> <p>Fornitura e posa in opera di dispersore di terra in corda di rame di sez. 35 mm<sup>2</sup> (diametro elementare 1,8 mm); in opera entro scavo già predisposto per la posa dei cavidotti, in intimo contatto con il terreno; compreso conduttore, di idonea sezione e lunghezza, ed accessori anticorrosivi necessari per il suo collegamento con parti metalliche da proteggere o interconnettere.</p> <p>Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo a sezione obbligata da compensarsi a parte con le voci 18.1.1, compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione di fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x50 cm</p> <p>Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza ?? a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme.</p> <p>Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere. Dimensione 92x92x50 mm</p> <p>Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, in opera sottotraccia, compresa l'apertura delle tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia e ogni altro onere. Dimensione 154x92x70 mm</p> <p>Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 6 moduli DIN</p> <p>Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti,</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 8 moduli DIN</p> <p>Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54 moduli DIN</p> <p>Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP40, completo di portello trasparente/fumè, guide DIN, pannelli ciechi e forati, copri foro, barra equipotenziale e morsettiera. Completo di certificazione e schemi elettrici. Sono compresi gli accessori di montaggio, le targhette di identificazione dei circuiti, l'apertura delle tracce ed il successivo ricoprimento con malta cementizia, e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 24 moduli DIN</p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A</p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 10 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 40 a 63 A</p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P In da 6 a 32 A</p> <p>Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A</p> <p>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A</p> <p>Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,30 A, istantaneo, classe AC, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+N In da 6 a 32 A</p> <p>Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completa di tutti gli accessori necessari per il cablaggio della stessa nel rispetto delle norme CEI, fornita di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Inclusi i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase</p> <p>Voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600 V, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il collegamento con l'eventuale commutatore voltmetrico i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.</p> <p>Commutatore amperometrico rotativo a 4 posizioni, idoneo all'installazione su guida DIN, in opera all'interno di quadro elettrico già predisposto, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le relative certificazioni e dello schema elettrico. Incluso il collegamento con l'amperometro, i morsetti elettrici di collegamento, la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante.</p> <p>Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x18 W</p> <p>Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio ad incasso, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassa luminanza, fissata a scatto, equipaggiata con fusibile di protezione, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL dotata di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 4x18 W</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguento, stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in policarbonato bianco, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili, doppio isolamento. Apparecchio idoneo per il funzionamento Solo Emergenza (S.E.), dotato di circuito di auto diagnosi, autonomia 1 h, tempo di ricarica completo in 12 ore, provvisto di Marchio CE e di qualità IMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente lineare FL o compatta FLC, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 8 W <b>euro (sessantatremilaottocentottantadue/42)</b></p>	a corpo	63'882,42
<p>Nr. 18 025</p>	<p>Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione a pompe di calore: Fornitura di impianto di riscaldamento e di raffreddamento con elementi a parete sistema MULTISPLIT composto da : N. 2 - U.E. tipo SCM 125 ZI-S1 RAFF. KW 1,8 – 14,0 RISC. 1,5- 14,0 LUNGHEZZA TUBAZIONI MAX 90 MT . SENZA CARICA AGGIUNTIVA 50MT. COP 4,15 ( EN14511 ) N. 2 - tipo SRK 50 ZM-S CLIMATIZZATORE A PARETE RAFF. 5 KW RISC. 5,8 PORTATA D'ARIA MC/H 678 / 468/ 318 . N. 3 - tipo SRK 35 ZM-S CLIMATIZZATORE A PARETE RAFF. 3,5 KW RISC. 4,5 PORTATA D'ARIA MC/H 606 / 384/ 300 . N. 1 - tipo SRK 25 ZM-S CLIMATIZZATORE A PARETE RAFF. 2,5 KW RISC. 3,4 PORTATA D'ARIA MC/H 474 / 360/ 300 . N. 1 - tipo FDTC 50 VF CLIMATIZZATORE A CASSETTA RAFF. KW 5,0 RISC. KW 5,8 PORTATA D'ARIA MC/H 690/540/420 COMPLETO DI COMANDO RCE-5. N. 2 - tipo FDTC 25 VF CLIMATIZZATORE A CASSETTA RAFF. KW 2,5 RISC. KW 3,4 PORTATA D'ARIA MC/H 540/480/390 COMPLETO DI COMANDO RCE-5 . TRASPORTO INCLUSO 1,00</p> <p>Montaggio di impianto di riscaldamento e di raffreddamento con elementi a parete sistema multisplit tipo MITSUBISHI, come sopra, compresa di tubazione <b>euro (quarantacinquemila/00)</b></p>	a corpo	45'000,00
<p>Nr. 19 025</p>	<p>Adeguamento impianto antincendio esistente <b>euro (quindicimila/00)</b></p>	a corpo	15'000,00
<p>Nr. 20 026 arredi interni</p>	<p>1)CULLA IMBOTTITA PER LATTANTI Culla morbida realizzata in poliuretano espanso densità 24kg/mc, con rivestimento 100% trevira, ignifugo, sfoderabile, traspirante, resistente e lavabile; completa di materassino e cuscino. Dimensioni esterne cm 115x58x21h; dimensioni interne cm 104x45x17h Struttura interna: poliuretano espanso Rivestimento: in trevira Colore: blu <b>euro (centoquaranta/00)</b></p>	cadauno	140,00
<p>Nr. 21 026.1 Arredi Interni</p>	<p>CULLA IMBOTTITA PER LATTANTI Culla morbida realizzata in poliuretano espanso densità 24kg/mc, con rivestimento 100% trevira, ignifugo, sfoderabile, traspirante, resistente e lavabile; completa di materassino e cuscino. Dimensioni esterne cm 115x58x21h; dimensioni interne cm 104x45x17h Struttura interna: poliuretano espanso Rivestimento: in trevira Colore: blu <b>euro (duecentotrenta/00)</b></p>	cadauno	230,00
<p>Nr. 22 026.2 Arredi Interni</p>	<p>LETTINO A SPONDE ALTE Letto lattanti realizzato con struttura in faggio massiccio, dotato di sistema di abbassamento della sponda con una sola mano, quattro ruote piroettanti rivestite in gomma "antigraffio" con due sistemi di freno e rete ortopedica. Le stecche sono totalmente prive di spigoli vivi, a prova di salti e di giochi e sono disposte a meno di 6 cm evitando qualsiasi pericolo. Dimensioni cm 132x72x100h</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 23 027 Arredi Interni	<p>Struttura: legno naturale di faggio <b>euro (duecentosessanta/00)</b></p> <p>ANGOLO LATTANTI</p> <p>La composizione include: 1 mobile a caselle con cassetti colorati (AR.017/CAS), 2 steccati divisori (AR.047/D/nat), 1 cancelletto (RM.002/D), elementi unione (AR.049+AR.049/paletta+AR.047/mod), 1 corrimano in legno (AR.051), 1 primi passi la rana Froggy (BP.045), 1 specchio Miraggio (BP.034), 1 tappeto a ferro di cavallo (WE.006), 1 nido morbido (WE.9512), 1 ferro di cavallo (WE.0005), 1 set di cuscini (WE.0300/N), 1 set di decori a muro in polistirolo (PN.030) e tappetone di sicurezza per un totale di 2,5 mq (SN.014)</p> <p>Dimensioni 350x280x70/121h Struttura: legno naturale <b>euro (quattromilaseicento/00)</b></p>	cadauno	260,00
Nr. 24 028 Arredi Interni	<p>TAVOLO FASCIATOIO MINI</p> <p>Tavolo fasciatoio realizzato con cassa in pannelli di legno nobilitato faggio spessore mm 20 completamente bordati in materiale antiurto con raggio di curvatura mm 3. Il fasciatoio ha 2 vani a giorno, il cui piano divisorio è assemblato mediante perni e barilotti in acciaio, ed è dotato di una gommina colorata, per il cambio del bambino.</p> <p>E' un fasciatoio di nuova concezione estetica, ma dotato di alta funzionalità, che grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere utilizzato anche negli spazi più piccoli</p> <p>Dimensioni cm 55x75x85h Struttura: legno nobilitato <b>euro (trecentoquaranta/00)</b></p>	cadauno	4'600,00
Nr. 25 029 Arredi Interni	<p>RECEPTION ONDA</p> <p>Reception realizzata in con in multistrato di betulla, spessore mm 23, i cui piani di appoggio sono ricoperti su entrambe le facce in laminato plastico a HPL 9/10 mm a grande resistenza, antigraffio e finitura opaca antiabbaglio. Bordi e spigoli arrotondati e lucidati al naturale. Paratia curva realizzata in forex resistente.</p> <p>Dimensioni cm 75x150x110h ; altezza scrivania cm 76h Piano: betulla + HPL colore magnolia Paratia curva: forex arancione <b>euro (settecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	750,00
Nr. 26 030 Arredi Interni	<p>SCRIVANIA DEL MEDICO</p> <p>Struttura in tubo d'acciaio Ø mm.25 verniciata a polveri epossidiche, piano di lavoro di spessore 20 mm in pannelli fibrolegnosi bordato in PVC nel colore bianco; cassettera a due cassetti provvisti di maniglie cromate; poggiatesta rivestito in PVC rigato. Puntali alettati e inestraiabili alle estremità.</p> <p>Dimensioni cm 130x70x76h Struttura: acciaio bianco <b>euro (seicento/00)</b></p>	cadauno	600,00
Nr. 27 031 Arredi Interni	<p>SEDIA MEDICO</p> <p>Sedia con struttura in tubo d'acciaio Ø 22 mm verniciato a polveri epossidiche nel colore bianco; sedile e schienale in laminato plastico bianco, fissati alla struttura mediante rivetti ad espansione.</p> <p>Dimensioni seduta cm 45h Struttura: laminato bianco <b>euro (novanta/00)</b></p>	cadauno	90,00
Nr. 28 032 Arredi Interni	<p>SEDIA INFERMIERIA BIANCA</p> <p>Sedia con struttura in tubo d'acciaio Ø 22 mm verniciato a polveri epossidiche nel colore bianco. Sedile e schienale in laminato plastico bianco, fissati alla struttura mediante rivetti ad espansione.</p> <p>Dimensioni seduta cm 44h Sedile e schienale: laminato bianco <b>euro (ottanta/00)</b></p>	cadauno	80,00
Nr. 29 033 Arredi Interni	<p>LETTINO VISITA MEDICA</p> <p>Struttura in tubo d'acciaio Ø 30 mm, imbottitura in poliuretano espanso, rivestimento in sky colore grigio chiaro; cuscino ad inclinazione regolabile con manopola per il ritorno alla posizione orizzontale.</p> <p>Dimensioni cm 180x55x80h Struttura: acciaio Imbottitura: nera <b>euro (quattrocento/00)</b></p>	cadauno	400,00
Nr. 30 034 Arredi Interni	<p>PERCORSO 'LA PICCOLA GALLERIA'</p> <p>Composizione psico-motoria realizzata in poliuretano espanso densita' 21kg/mq con rivestimento in tessuto spalmato, privo di PVC, ignifugo in classe I1M e privo di ftalati.</p> <p>Grazie alla sua modularità e versatilità la composizione offre soluzioni diverse alle varie esigenze di spazio, garantendo percorsi ed esplorazioni nei differenti gradi di impegno</p> <p>Dimensioni cm 192x48/96x10/54h Struttura interna: poliuretano espanso Rivestimento: in tessuto spalmato privo di PVC, ignifugo in classe 1 IM, privo di ftalati Colore: panna, giallo, arancio, rosso, verde chiaro, verde scuro, azzurro e blu Età d'utilizzo: 0-3 anni <b>euro (seicentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	650,00
Nr. 31	PERCORSO 'IL PERCORSO'		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
035 Arredi Interni	<p>Composizione psico-motoria realizzata in poliuretano espanso densita' 21kg/mq con rivestimento in tessuto spalmato, privo di PVC, ignifugo in classe I1M e privo di ftalati.</p> <p>Grazie alla sua modularità e versatilità la composizione offre soluzioni diverse alle varie esigenze di spazio, garantendo percorsi ed esplorazioni nei differenti gradi di impegno</p> <p>Dimensioni cm 168x168x10/48h</p> <p>Struttura interna: poliuretano espanso</p> <p>Rivestimento: in tessuto spalmato privo di PVC, ignifugo in classe 1 IM, privo di ftalati</p> <p>Colore: panna, giallo, arancio, rosso, verde chiaro, verde scuro, azzurro e blu</p> <p>Età d'utilizzo: 0-3 anni</p> <p><b>euro (ottocentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	850,00
Nr. 32 036 Arredi Interni	<p>COMPOSIZIONE D'UFFICIO</p> <p>Composizione d'ufficio realizzata in legno truciolare melaminico antimacchia e antigraffio, spessore 18/25 mm e bordo ABS.</p> <p>La composizione comprende: 3 mobili contenitori (UF.046), 2 tavoli scrivania (UF.058), 1 raccordo per tavoli (UF.059), 1 pannello frontale (UF.060), 1 cassetteria su ruote (UF.027), 1 poltroncina fissa (UF.035) e 1 poltroncina ergonomica (UF.036).</p> <p>Struttura: grigio o nero</p> <p>Piano: faggio o grigio</p> <p><b>euro (duemilacento/00)</b></p>	cadauno	2'100,00
Nr. 33 037 Arredi Interni	<p>CUBIC TOY - SET E</p> <p>CubicToy è una struttura modulare ad incastro, composta da pannelli, scalette, piattaforme, scivoli. Il tutto in robusta plastica colorata. Elemento portante è un cubo formato da 6 pannelli quadrati di cm 75x75, ciascuno con un'apertura circolare, a cui vengono collegate le altre forme. Gli elementi sono colorati: giallo, rosso, azzurro, blu e verde. Adatto sia per interno che esterno. CubicToys è un prodotto certificato, risultato conforme alla normativa UNI EN 1176-1-3</p> <p>Questa struttura è composta da 29 pannelli, 2 pannelli scaletta, 4 tunnel, 1 scivolo grande, 1 scala grande, 2 balaustre, 8 triangoli, 1 scivolo/scala e 1 tappo.</p> <p>Dimensioni cm 420x320</p> <p>Pannelli: giallo, rosso, azzurro, blu e verde.</p> <p>Età di utilizzo: +3 anni</p> <p><b>euro (tremilanovecento/00)</b></p>	cadauno	3'900,00
Nr. 34 038 Arredi Interni	<p>ARRAMPICATA: SPALLIERA 'ONDA'</p> <p>compresa di 1 materassino morbido - Linea ONDA</p> <p>Una parete a pioli adatta ai più piccoli.</p> <p>Dimensioni cm 70x30,5x139h +1 mat 100x150x10h</p> <p>Struttura: legno naturale</p> <p>Materassino: blu</p> <p>Età d'utilizzo: +2 anni</p> <p><b>euro (settecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	750,00
Nr. 35 039 Arredi Interni	<p>ROTOGYM SET COMPOSTO DA 8 PEZZI</p> <p>Set psico-motorio composto da 8 elementi di plastica rigida, da combinare tra loro per poter creare percorsi differenti. Gli elementi sono robusti ma leggeri e facili da pulire. Giocare con questo percorso sviluppa l'equilibrio, la coordinazione e la motricità.</p> <p>Dimensioni cm 250x260x45/60h</p> <p>Colori: rosso, arancione, giallo, verde e blu</p> <p>Età d'utilizzo: +3 anni</p> <p><b>euro (ottocentoquaranta/00)</b></p>	cadauno	840,00
Nr. 36 040 Arredi Interni	<p>CARRELLO PSICOMOTRICITA' COMPLETO</p> <p>CARRELLO PSICOMOTRICITA' CON STRUMENTI</p> <p>Carrello in legno, con 3 piani, completo di strumenti psicomotori: 1 palla da rugby, 3 palloni di schiuma, 16 sacchetti, 16 cinture, 12 bande, 3 piattelli, 1 piattaforma su ruote, 2 anelli, 6 cerchi, 6 coni, 6 barre e 9 birilli. Dimensioni cm 115x50x90h</p> <p>Struttura: multistrato di betulla e massello</p> <p><b>euro (seicentotrenta/00)</b></p>	cadauno	630,00
Nr. 37 041 Arredi Interni	<p>COMPOSIZIONE 10 MODULI</p> <p>Moduli di psicomotricità realizzati in poliuretano espanso densita' 21kg/mq con rivestimento in atomo, tessuto spalmato, privo di PVC, ignifugo in classe I1M e privo di ftalati.</p> <p>Dimensione modulo base cm 30x30</p> <p>Struttura interna: poliuretano espanso</p> <p>Rivestimento: in ATOMO, tessuto spalmato privo di PVC, ignifugo in classe 1 IM, privo di ftalati</p> <p>Colori: panna, giallo, arancio, rosso, verde chiaro, verde scuro, azzurro e blu</p> <p>Età d'utilizzo: 0-3 anni</p> <p><b>euro (settecentoventi/00)</b></p>	cadauno	720,00
Nr. 38 042 Arredi Interni	<p>SEDUTA 'ARCOBALENO'</p> <p>Seduta composta da 6 spicchi colorati, realizzati in atomo, tessuto spalmato, privo di PVC, ignifugo in classe I1M e privo di ftalati.</p> <p>Ogni singolo spicchio può essere utilizzato come seduta singola oppure può essere unito agli altri spicchi, tramite velcro, per creare un cerchio o composizioni di diverse forme!</p> <p>Dimensioni diametro cm 170x30h ; dimensioni singolo spicchio cm 85x40x30h</p> <p>Colori: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro e blu</p> <p><b>euro (millecinquecento/00)</b></p>	cadauno	1'500,00
Nr. 39 043 Arredi	<p>ALTALENA PER DISABILI</p> <p>Altalena per disabili realizzata in legno di ino nordico sez. 90x90 mm. lamellare trilama di prima scelta a venatura compatta con spigolo</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Interni	arrotondati, impegnato in autoclave secondo la normativa DIN 68800/3 con sali atossici privi di cromo e arsenico ed ulteriormente protetto superficialmente con impregnante cerato all'acqua anti UV, completamente atossico e certificato a norma EN 71:3, dotati di elemento copripalo in polietilene HDPE colorato. <b>euro (duemilatrecento/00)</b>	cadauno	2'300,00
Nr. 40 044 Arredi Interni	PUZZLE MUSICALE 'I TRASPORTI' Puzzle a incastro musicale, inserendo il tassello nella giusta posizione il puzzle suona. Dimensioni cm 30x2,5x21 Età: +18 mesi <b>euro (novanta/00)</b>	cadauno	90,00
Nr. 41 045 Arredi Interni	SET MUSICALE Set musicale composto da un flauto, un tamburello, una coppia di nacchere e uno xilofono. Dimensioni: flauto cm 3x3x31 tamburello cm 15x15x4,5 nacchere cm 5,7x5,7 xilofono cm 25x12x4,5 <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 42 046 Arredi Interni	COSTRUZIONI IN LEGNO - 50 PEZZI La confezione da 50 pezzi contiene cubetti dalle forme semplici e dai colori pieni per costruire con fantasia case e palazzi. <b>euro (ottanta/00)</b>	cadauno	80,00
Nr. 43 047 Arredi Interni	TAVOLO RETTANGOLARE Il tavolo ha gambe in polipropilene, avvitate al piano tramite basetta in plastica, e piano in nobilitato bianco di spessore 20 mm, bordato in gomma esaflex di colore giallo. Dimensioni tavolo 120x60x42h Piano tavolo: piano in nobilitato bianco Struttura tavolo: gambe in polipropilene blu <b>euro (quattrocentottanta/00)</b>	cadauno	480,00
Nr. 44 048 Arredi Interni	SEGGIOLONE PRIMA PAPPÀ 'DINER' Prima Pappà Diner è il seggiolone Peg Perego con sacca più grande e avvolgente e ruote in gomma che facilitano tutti gli spostamenti, pensato oltre che per la pappà anche per il pisolino, con la sua seduta reclinabile in 4 diverse posizioni: pappà, gioco, relax e nanna. Le cinture di sicurezza e lo spartigambe anatomico trattengono il bambino in tutta sicurezza. Caratteristiche tecniche: seggiolino anatomico imbottito - doppio vassoio lavabile anche in lavastoviglie - regolabile in altezza in 7 posizioni ruote in gomma - cinture di sicurezza a cinque punti - anatomico spartigambe di sicurezza - struttura portante alluminio laccato e polipropilene - rivestimento in PVC, sfilabile e lavabile. Dimensioni aperto cm 77x59,5x107h ; chiuso cm 28,5x105h ; peso 10,5 kg <b>euro (duecentoquaranta/00)</b>	cadauno	240,00
Nr. 45 57	Fornitura e posa in opera di recinzione di filo in ferro zincato e plastificata , diametro 4,4mm con paletti di sostegno in tubo di acciaio zincato (diametro 60 mm) dell'altezza di ml. 2,50. Compreso porta di accesso all'area gioco. Compreso il fissaggio dei paletti al cordolo in c.a. precedentemente predisposto erd ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	mq.	55,00
Nr. 46 58	Sistemazione aree a verde esterne con la messa a dimora di piante ornamentali e arbusti vari previa sistemazione del terreno delle aiuole <b>euro (ottomila/00)</b>	a corpo	8'000,00
Nr. 47 E 12.024a	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porcellanato, per interni ed esterni, di 1^ scelta, gruppo B1 Norma Europea 176, impasto unico, a tutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all'usura EN102: < 115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8, resistenza all'attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza ñ 0,2%, spessore ñ 2%, rettilineità spigoli ñ 0,2%, ottagonaltà ñ 0,2%, planaltà ñ 0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shock termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori alla luce) e privo di additivi di protezione estranei sulla superficie. Il lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura isostatica formata dalle scanalature diagonali virtualmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosità, intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in opera con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. - di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale <b>euro (trentotto/00)</b>	mq	38,00
Nr. 48 E 13.003	Fornitura e posa in opera di zoccolletto in piastrelle di gres ceramico a superficie piana di altezza cm 7,5 e spessore da mm 8 a 10, posato con andamento rettilineo o curvo, fissato alle pareti incollato mediante cemento adesivo o simili, compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, la fornitura di pezzi speciali per spigoli ed angoli, la stuccatura dei giunti, ed inclusa altresì l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>euro (nove/50)</b>	ml	9,50
Nr. 49 E 17.007	Fornitura e posa in opera di infisso per finestre e porte-finestra di alluminio della sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinata e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: le guarnizioni in dutral; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; le opere murarie. È esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Previa rimozione e smaltimento degli infissi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 50 E 17.022a	esistenti. <b>euro (duecentocinquantacinque/00)</b> Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri fisso, composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4.5 liscio o con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 6x4; intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce; zocchetto di abete al piede di altezza cm 10, in opera compreso l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. - Porta interna in compensato di pioppo o abete. Previa rimozione e smaltimento degli infissi esistenti.	mq	255,00
Nr. 51 E 18.001c	<b>euro (centosettantacinque/00)</b> Fornitura e posa in opera di cristalli di sicurezza costituiti da due o più lastre con intercalati fogli di polivinilbutirrale. Dati in opera su qualsiasi tipo di serramento metallico (questi esclusi) e a qualsiasi altezza, il taglio a misura ed il relativo sfrido comprensivo dell'eventuale danneggiamento delle lastre, l'assistenza, l'imballo, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'immagazzinamento, il tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Valutati in base alle misure effettive - Cristalli di sicurezza stratificati a 2 strati spessore 10/11mm	mq	175,00
Nr. 52 E.002.052.a	<b>euro (settantaotto/00)</b> Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. Detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. - su paramenti e superfici di notevole pregio architettonico	mq	78,00
Nr. 53 E.012.009.c	<b>euro (sei/30)</b> Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. Detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco da eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. - su paramenti e superfici di notevole pregio architettonico	mq	6,30
Nr. 54 E.012.009.c	<b>euro (ventinove/50)</b> Fornitura e posa in opera di pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, di qualsiasi colore, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - resistenze media alla compressione non inferiore a 50 N/mm; - resistenze media a flessione; - taglio non inferiore a 6.5 N/mm; - resistenza all'usura inferiore a 2.4 mm dopo 500 metri di percorso, antigeliva secondo norme UNI 7087. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte. - Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti da cm 8	mq	29,50
Nr. 54 Inf.001.039.h	<b>euro (ventisette/60)</b> Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sezione trapezoidale realizzati in calcestruzzo vibrocompreso di resistenza a rottura superiore a 3,5 MPa, assorbimento d'acqua < 12% e antigelivita con marcatura Ce conforme alle norme UNI EN 1340, eventualmente colorati con ossidi inorganici, allettati con malta cementizia a q.li 4 di cemento escluso il sottofondo, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia grassa e quanto occorre per garantire il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - mono strato di colore grigio cemento Retti di sezione di cm. 20 x h. 30 lunghezza cm.100	ml	27,60
Nr. 55 Inf.003.029.a	<b>euro (milleduecentosettantadue/60)</b> Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: - con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm	cad	1'272,60
Nr. 56 Inf.003.030.a	<b>euro (milleventicinque/50)</b> Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: - con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1'025,50
Nr. 57 Inf.003.033.b	<b>euro (settecentoottantatre/10)</b> Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: - Inf 03.68b a quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante; lunghezza trave oscillante 5000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mm	cad	783,10
Nr. 58 Inf.003.035.b 02	<b>euro (millecentonovantadue/15)</b> Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiatesta in teflon, sella in multistrato antisdrucchiolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di okume : - a due posti	cad	1'192,15
Nr. 59 Inf.003.044.a	<b>euro (centoquarantanove/00)</b> Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante, con canali sottostanti per evitare il ristagno di acqua, spessore fino a cm 7, fissate a mezzo di apposito collante. - con getto in sottofondo in cls spessore cm 10	mq	149,00
Nr. 60 R.007.029	Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee in biocalcarenite o di qualsiasi materiale lapideo, tufaceo, carparino, etc., anche di tipo misto o di tipo "povero" con pietrame e malta a base di bolo, esterni, anche se fortemente alterate e degradate, polverizzate ed alveolizzate, previa leggera pulitura manuale con spazzole morbide, mediante applicazione a spruzzo di idrorepellente a base di organopolisilossani oligomerici, da effettuarsi per applicazioni successive sulla superficie perfettamente asciutta ed in condizioni		

